

600 Wipe Down Solvent

Diluants et Solvants

Solvant d'essuyage de la gamme professionnelle



DESCRIPTION DU PRODUIT

Solvant d'essuyage à usage professionnel permettant d'éliminer les contaminants de surface tels que les cires, les huiles et les résidus de ponçage, avant ponçage, préparation de surface ou application de peinture

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Teinte	ITA075
Masse Volumique	0.74
Extrait Sec en Volume (%)	0%
Délai de Péréemption	3 ans
COV	744 g/L
Conditionnement Unitaire	5 L , 200 L

INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

Séchage

Surcouchage

Température du Support

Surcouchable Par	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum

APPLICATION ET USAGE

Préparation	Eliminer toute la poussière à l'aide d'un aspirateur ou à l'air comprimé puis essuyer la surface avec des chiffons en coton propres et secs .
Méthodes	Nettoyer la surface en utilisant la méthode dite "des 2 chiffons". Imbiber un chiffon de 600 Wipe Down Solvent et bien mouiller la surface. Essuyer rapidement le support avec un second chiffon sec pour éliminer les contaminants de surface. Essuyer le solvant avant que celui-ci ne se soit évaporé. Pour ce faire, travailler par petites zones. Répéter jusqu'à dégraissage complet en changeant fréquemment de chiffon.
Conseils	Autre L'utilisation d'un seul chiffon ne fera qu'étaler les graisses sur l'ensemble de la surface. Les poussières de ponçage résiduelles risquent d'affecter l'aspect de la finition.
Compatibilité/Supports	Ne pas utiliser comme diluant

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

Stockage	TRANSPORT 600 Wipe Down Solvent doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos. STOCKAGE Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de 600 Wipe Down Solvent, refermer parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil.
Sécurité	ELIMINATION DES DECHETS : Les résidus de 600 Wipe Down Solvent ne peuvent être jetés avec les déchets ménagers ou dans une déchetterie sans autorisation. L'élimination de ces déchets doit être effectuée selon la réglementation locale en vigueur.
NOTES IMPORTANTES	<i>Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.</i>

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur www.yachtpaint.com.

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence des sociétés du Groupe AkzoNobel. © AkzoNobel 2018.