

Thinner 910

Diluenti & Solventi

Solvente a Spruzzo Fast (Veloce)



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Questo prodotto è una miscela di solventi organici formulato espressamente per la diluizione e/o la pulizia degli attrezzi nell'impiego con Interprime 880, Interprime 820, Perfection e Perfection Pro per applicazioni a spruzzo. I solventi della gamma Interspray possono essere miscelati per facilitarne la spruzzatura in un'ampia fascia di temperature per risultati ottimali. Per ulteriori dettagli consultare il manuale Interspray.

INFORMAZIONE RIGUARDANTE IL PRODOTTO

Colore	YTA910-Trasparente
Peso Specifico	0.824
Volumi Solidi	0%
Vita da scaffale media	2 anni
VOC	824 g/lit
Pezzzatura	1 lit (Solo UE), 5 lit

DATI DI ESSICCAZIONE/RICOPERTURA

Essiccazione

Ricopertura

Temperatura del supporto

	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Ricoperto con	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max

APPLICAZIONE E IMPIEGO

Metodo	Per la pulizia della superficie, girare spesso il panno per evitare di spargere i residui.
Suggerimenti	Controllo della ventilazione e dell'umidità Assicurarsi che ci sia una ventilazione adeguata durante l'utilizzo.
Punti Importanti	Nessuna restrizione speciale.
Compatibilità/Substrati	Adatto per l'applicazione a spruzzo dei prodotti professionali International come smalti di finitura/sottofondi poliuretanici, primer epossidici e stucchi di profilatura a spruzzo.

TRASPORTO, IMMAGAZZINAGGIO ED INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Immagazzinaggio	INFORMAZIONI GENERALI: Si raccomanda di evitare l'esposizione all'aria ed alle temperature estreme. Per ottimizzare al massimo la durata di questo prodotto è bene sincerarsi che, al momento dell'immagazzinamento del prodotto, il contenitore sia ben chiuso e la temperatura sia tra 5°C/41°F e 35°C/95°F. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. TRASPORTO: Il prodotto deve essere conservato in contenitori ben sigillati durante il trasporto e l'immagazzinaggio.
Sicurezza	GENERALE: Leggere la sezione dedicata alla sicurezza sull'etichetta per ulteriori informazioni. Informazioni disponibili anche dal nostro Help Line Tecnico. SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di Thinner 910 non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Lo smaltimento dei residui deve essere coordinato con le autorità preposte.
NOTE IMPORTANTI	<i>L'informazione contenuta su questa scheda tecnica non è da considerarsi esaustiva. Chiunque utilizza il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto per l'impiego richiesto lo fa a suo rischio e non assumiamo alcuna responsabilità per la prestazione del prodotto o per qualsiasi danno o perdita derivante da tale uso, tranne il caso in cui sia provato che la morte o lesioni personali siano dovute a nostra negligenza. L'informazione contenuta in questa scheda potrebbe essere soggetta a delle modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e dalla nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.</i>

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico oppure visitare www.yachtpaint.com.

Tutti i marchi citati in questa pubblicazione sono di proprietà o in licenza alle aziende del gruppo AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.