

# Thinner No.1

## Diluentes

Diluyente para vernizes e pinturas convencionais.



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Thinner No.1 está indicado para diluição e limpeza de equipamento em associação com: Tintas e vernizes monocomponentes - Yacht Primer, Toplac®, Interlux® Super, Pre-Kote, Interdeck®, Danboline, Batbets Interstain, Original, Goldspar®, Goldspar Satin, Schooner®, Schooner Gold, Compass, Intertuf® JBA016/Interteer "Vrij".

### INFORMAÇÃO DO PRODUTO

Cor	YTA800
Densidade	0.782
Volume de Sólidos	0%
Prazo Habitual de Validade	2 anos
VOC	782 g/lt
Tamanho da Embalagem	500 ml 1 lt

### INFORMAÇÃO SOBRE SECAGEM/REPINTURA

#### Secagem

#### Repintura

##### Temperatura do substrato

	5°C (41°F)	10°C (50°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Repintura por	Min. Máx.	Min. Máx.	Min. Máx.	Min. Máx.

### APLICAÇÃO E USO

Método	Quando usado para limpeza de superfícies, mudar várias vezes a posição do pano de modo a evitar contaminações.
Conselhos	<b>Controle da Ventilação e da Humidade</b> Assegure-se de ter a ventilação adequada durante o uso.
Alguns Pontos Importantes	Não há restrições especiais.
Compatibilidade/Substratos	Tintas e vernizes convencionais.

### INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA

Armazenamento	<b>INFORMAÇÃO GERAL:</b> Deve evitar-se a exposição ao ar e a temperaturas extremas. Para alcançar o prazo de validade deste produto tenha a certeza que a embalagem está correctamente fechada e que temperatura está compreendida entre 5°C/41°F e 35°C/95°F. Manter afastada da luz direta do Sol. <b>TRANSPORTE:</b> Este produto deve ser guardado em contentores com fechos de segurança durante o seu transporte e armazenamento.
Segurança	GERAL: Para informações sobre Segurança e Saúde, ler o rótulo na secção correspondente, também disponível esta informação na linha de apoio técnico.  RESÍDUOS: Não deite latas, nem verta tinta, para cursos de água, use os tramites normais. Antes de deitar fora as latas, espere que a tinta remanescente nas latas seque. O vasilhame de Thinner No.1 não pode depositar-se nos contentores municipais, nem em lixeiras sem a respectiva autorização. A reciclagem do vasilhame deve ser tratada com as autoridades competentes.
NOTAS IMPORTANTES	<i>A informação fornecida neste prospecto não pretende ser exaustiva. Toda a pessoa que utilize o produto sem consultar previamente por escrito a idoneidade do mesmo para os objectivos pretendidos, fará por sua conta e risco e não assumimos qualquer responsabilidade no que diz respeito à performance do produto ou qualquer perda ou avaria (outra que não a morte ou danos resultante de negligencia) que podem surgir por uso impróprio. A informação contida nesta ficha pode ser alvo de mudanças a qualquer momento, á luz da nossa experiência e da nossa política continuada de desenvolvimento dos nossos produtos.</i>

Para mais informações contactar o serviço técnico ou visitar [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Todas as marcas registadas mencionadas nesta publicação são propriedade, ou licenciadas para o grupo de empresas da AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.